



MetsäBoard Pro FBB Bright IPE 0/15

Cartón Folding estucado con reverso blanco. Fabricado a partir de pasta químico-termomecánica.

Destaca por permitir una óptima calidad de impresión ofreciendo gran calibre y rigidez.

Producto con extrusión 15 gr/m² PE mate al reverso que le aporta una barrera de gran resistencia.

Usos: Chocolate y confitería, Delivery & Take Away, Alimentos congelados.

	GRAMAJE (gr/m ²)	CALIBRE (µm)	RIGIDEZ (mNm) Taber 15°	
			DT	DL
	195	270	2.4	5.2
	210	315	3.8	7.8
	235	365	5.4	11.0
	245	395	6.6	13.5
	260	425	8.1	16.5
	270	445	9.0	18.4
	280	465	10.0	20.2
	295	495	11.6	23.3
	305	515	13.0	26.3
	335	565	16.0	32.5
	365	620	19.0	38.0
Tolerancia	±2 %	±3 %	-15 %	

BLANCURA CARA	ISO 2470-1	91 %	(±1 %)
LISURA CARA	ISO 8791-4	1 µm	máx. 1.3 µm
BRILLO (Hunter 75°)	ISO 8254-1	48 %	(±5 %)
ROBINSON TEST (1 año en embalaje original)	EN 1230-2	< 1	

Producto certificado PEFC, con posibilidad de certificación Cadena de Custodia FSC.