



Whakatane Formakote Spectra

Cartón Folding reverso kraft estucado. Fabricado a partir de fibra virgen (Pulpa EFC blanqueada) y libre de blanqueante óptico.

Producto apto para contacto con alimentos con buena resistencia en cadena de frío.

Usos: Bandejas, platos, envases fast food, envases alimentación, envases productos frescos refrigerados y productos congelados. Todo tipo de packaging en general

	GRAMAJE (gr/m ²)	CALIBRE (µm)	RIGIDEZ (mNm) Taber 15°	
			DT	DL
	183	280	2.7	6.0
	233	350	5.7	11.7
	255	400	7.9	16.4
	274	450	10.1	21.1
	301	500	13.7	28.7
	324	550	17.3	36.2
	365	630	25.0	52.0
	390	675	29.5	61.3
	403	700	30.8	64.1
Tolerancia	±5 %	±25 µm		-15 %

BLANCURA	ISO 2470	80 %	(±2 %)
LISURA CARA	ISO 8791	1.8 µ	(+0,76 µ)
COBB (60 seg) REVERSO	ISO 535	≥35 gr/m ²	
SCOTT PLYBOND	TAPPI T569	175 J/m ²	(-20 %)

Producto con posibilidad de certificación Cadena de Custodia FSC.